

PREFA Schweiz  
 Farbstrasse 31  
 8800 Thalwil

|                      |     |                |                                        |              |            |
|----------------------|-----|----------------|----------------------------------------|--------------|------------|
| <b>NPK-Bau</b>       |     |                |                                        | <b>Seite</b> | 1          |
| <b>Projekt</b>       | 353 | 00353          | MUSTER DEVIS DACH 2022                 | <b>Datum</b> | 14.09.2022 |
| <b>Ausschreibung</b> |     | AU-004022-R6TR | Dach R.16                              |              |            |
| <b>Katalog</b>       |     | 102 D/2015     | Besondere Bestimmungen (V'2022/K'2022) |              |            |

| Position | Text                                                                                                                                                                                                                                                               | MA | Menge | ME | E-Preis | PA | G-Preis |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|----|---------|
| 000      | <b><u>Bedingungen</u></b><br>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. |    |       |    |         |    |         |
| .200     | Angaben zu Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.                                                                                        |    |       |    |         |    |         |
|          | <b><i>Katalog 102 D/2015 Besondere Bestimmungen (V'2022)</i></b>                                                                                                                                                                                                   |    |       |    |         |    |         |

| Position | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MA | Menge | ME | E-Preis | PA | G-Preis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|----|---------|
| 000      | <b><u>Bedingungen</u></b><br>Individueller Bereich<br>(Reservefenster): Nur hier<br>kann der Anwender Positionen<br>des NPK für seine indivi-<br>duellen Bedürfnisse abändern<br>oder ergänzen. Die angepassten<br>Positionen werden mit einem<br>"R" vor der Positionsnummer<br>bezeichnet.<br>Kurztext-Leistungsverzeich-<br>nis: Von Vorbemerkungen,<br>Hauptpositionen und geschlos-<br>senen Unterpositionen werden<br>nur je die ersten 2 Zeilen<br>wiedergegeben. Es gilt in<br>jedem Fall die Volltextversion<br>des NPK. |    |       |    |         |    |         |
| .200     | Angaben zu Vergütungsregelun-<br>gen, Ausmassbestimmungen und<br>Begriffsdefinitionen finden<br>sich im Reserve-Unterab-<br>schnitt 090. Sie enthalten<br>nicht die im NPK vorgegebenen<br>Aussagen, sondern sind pro-<br>jektspezifisch formuliert.                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |    |         |    |         |
| 100      | <b><u>Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand</u></b><br><br>Betreffend Vergütungsregelun-<br>gen, Ausmassbestimmungen und<br>Begriffsdefinitionen gelten<br>die Bedingungen in<br>Pos. 000.200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |    |         |    |         |
| 110      | <b><u>Gebäudeaufnahmen, Baustellen-<br/>einrichtung</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |    |         |    |         |
| 112      | Bemusterung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |    |         |    |         |
| .200     | Muster erstellen für Bauteile<br>auf Dächern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |    |         |    |         |
| .201     | Muster Grösse ca 800mmx1200mm<br>mit Original PREFA<br>Dachkleinformat oder PREFALZ<br>bekleiden, auf Baustelle<br>transportieren und<br>prov. befestigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A  | 1.00  | LE |         |    |         |
| 113      | Baustelleneinrichtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |    |         |    |         |
| .100     | Baustelleneinrichtung erstel-<br>len und vorhalten für die<br>Dauer der Leistungen des Un-<br>ternehmers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |    |         |    |         |
| .101     | Als Globale. Baustellenein-<br>richtung nach Norm SIA 118.<br>Elektrische Anschlüsse werden<br>bauseits erstellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A  | 1.00  | gl |         |    |         |
| 115      | Aufzugseinrichtungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |    |         |    |         |
| 160      | <b><u>Vorbereitungsarbeiten</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |    |         |    |         |

| Position | Text                                                                                                                                                                               | MA | Menge | ME | E-Preis | PA | G-Preis |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|----|---------|
| 163      | Vorarbeiten.                                                                                                                                                                       |    |       |    |         |    |         |
| .100     | Untergrund reinigen.                                                                                                                                                               |    |       |    |         |    |         |
| .110     | Holz und Holzwerkstoffe,<br>Beton, Profilblech und dgl.                                                                                                                            |    |       |    |         |    |         |
| .111     | Mit Besen.                                                                                                                                                                         | A  | 1.00  | m2 |         |    |         |
| 170      | <b><u>Arbeitsunterbrüche</u></b>                                                                                                                                                   |    |       |    |         |    |         |
| 171      | Arbeitsunterbrüche.                                                                                                                                                                |    |       |    |         |    |         |
| .100     | Vergütung bei bauseits beding-<br>ten Arbeitsunterbrüchen.                                                                                                                         |    |       |    |         |    |         |
| .110     | Ausmass: Anzahl Arbeitsunter-<br>brüche.                                                                                                                                           |    |       |    |         |    |         |
| .111     | Zusätzlicher An- und Abtrans-<br>port von Personal und Geräten.                                                                                                                    | A  | 1.00  | St |         |    |         |
| 180      | <b><u>Arbeiten nach Aufwand</u></b>                                                                                                                                                |    |       |    |         |    |         |
| 181      | Arbeiten nach Aufwand.                                                                                                                                                             |    |       |    |         |    |         |
| .100     | Arbeitszeit.                                                                                                                                                                       |    |       |    |         |    |         |
| .110     | Berufskategorien.                                                                                                                                                                  |    |       |    |         |    |         |
| .113     | Facharbeiter 1.                                                                                                                                                                    | A  | 1.00  | h  |         |    |         |
| .116     | Lernender, 3. Lehrjahr.                                                                                                                                                            | A  | 1.00  | h  |         |    |         |
| .300     | Material.                                                                                                                                                                          |    |       |    |         |    |         |
| .301     | LE = CHF 1.00                                                                                                                                                                      | A  | 1.00  | LE |         |    |         |
| 182      | Projektplanung.                                                                                                                                                                    |    |       |    |         |    |         |
| .100     | Planungsaufwand für Detailpla-<br>nung in Zusammenarbeit mit<br>Architekt oder Planer.                                                                                             |    |       |    |         |    |         |
| .101     | Meister.                                                                                                                                                                           | A  | 1.00  | h  |         |    |         |
| 200      | <b><u>Rinnen und Rohre</u></b>                                                                                                                                                     |    |       |    |         |    |         |
|          | Betreffend Vergütungsrege-<br>lungen, Ausmassbestimmungen<br>und Begriffsdefinitionen gel-<br>ten die Bedingungen in<br>Pos. 000.200.                                              |    |       |    |         |    |         |
|          | Ohne andere Angaben ist der<br>Werkstoff:                                                                                                                                          |    |       |    |         |    |         |
| .500     | Alublech.                                                                                                                                                                          |    |       |    |         |    |         |
| .520     | Farbbeschichtet, Dicke<br>mm 0,70.                                                                                                                                                 |    |       |    |         |    |         |
| P        | PREFA Aluminium-Dachentwässerung<br>PREFA (Schweiz) AG<br>8800 Thalwil                                                                                                             |    |       |    |         |    |         |
| .530     | Oberfläche glatt<br>Farbwahl nach<br>PREFA<br>Farbfächer Entwässerung<br>Bemerkung:<br>Die Schweizer Ablaufrohr<br>Dimension 75mm ist mit der EU<br>Dimension 80mm gleichzusetzen! |    |       |    |         |    |         |
| 210      | <b><u>Vorgehängte Rinnen</u></b>                                                                                                                                                   |    |       |    |         |    |         |
| .800     | Produktenachweis.                                                                                                                                                                  |    |       |    |         |    |         |
| P        | PREFA Dachrinnen<br>PREFA (Schweiz) AG<br>8800 Thalwil                                                                                                                             |    |       |    |         |    |         |
| 211      | Dachrinnen halbrund, vorge-                                                                                                                                                        |    |       |    |         |    |         |

Übertrag CHF

| Position | Text                                                               | MA | Menge | ME | E-Preis | PA    | G-Preis |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|---------|
| 211      | hängt.                                                             |    |       |    |         |       |         |
| .100     | Standarddicke.                                                     |    |       |    |         |       |         |
| .110     | Dachrinne halbrund.                                                |    |       |    |         |       |         |
| .112     | Abwicklung mm 330.                                                 | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| .300     | Rinnenhalter mit Schrauben befestigen.                             |    |       |    |         |       |         |
| .310     | Flach oder profiliert.                                             |    |       |    |         |       |         |
| .312     | Zu Abwicklung mm 330.                                              | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .320     | Flachprofil hochkant, mit Einlage.                                 |    |       |    |         |       |         |
| .322     | Zu Abwicklung mm 330.                                              | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .330     | Erschwerte Befestigung.                                            |    |       |    |         |       |         |
| .331     | In Holz einlassen.                                                 | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| 212      | Mehrleistungen und Zubehör zu halbrunden, vorgehängten Dachrinnen. |    |       |    |         |       |         |
| .100     | Winkel.                                                            |    |       |    |         |       |         |
| .110     | Rinnenwinkel eckig, rechtwinklig.                                  |    |       |    |         |       |         |
| .112     | Zu Abwicklung mm 330.                                              | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .200     | An- und Abschlüsse.                                                |    |       |    |         |       |         |
| .210     | Rinnenboden gerade.                                                |    |       |    |         |       |         |
| .212     | Zu Abwicklung mm 330.                                              | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .300     | Rinnendehnungselemente.                                            |    |       |    |         |       |         |
| .310     | Aus synthetischem Kautschuk.                                       |    |       |    |         |       |         |
| .312     | Zu Abwicklung mm 330.                                              | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .500     | Ausläufe.                                                          |    |       |    |         |       |         |
| .510     | Rinnenstützen zum Einhängen, senkrecht.                            |    |       |    |         |       |         |
| .512     | Zu Abwicklung mm 330 und DN 75.                                    | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .513     | Zu Abwicklung mm 330 und DN 100.                                   | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| 213      | Dachrinnen eckig, vorgehängt.                                      |    |       |    |         |       |         |
| .100     | Standarddicke.                                                     |    |       |    |         |       |         |
| .110     | Dachrinne eckig.                                                   |    |       |    |         |       |         |
| P        | PREFA Kastenrinne<br>PREFA (Schweiz) AG<br>8800 Thalwil            |    |       |    |         |       |         |
| .112     | Abwicklung mm 330.                                                 | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| .300     | Rinnenhalter mit Schrauben befestigen.                             |    |       |    |         |       |         |
| .310     | Flachprofil.                                                       |    |       |    |         |       |         |
| .312     | Zu Abwicklung mm 330.                                              | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .320     | Erschwerte Befestigung.                                            |    |       |    |         |       |         |
| .321     | In Holz einlassen.                                                 | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| 214      | Mehrleistungen und Zubehör zu eckigen, vorgehängten Dachrinnen.    |    |       |    |         |       |         |
| .100     | Winkel.                                                            |    |       |    |         |       |         |
| .110     | Rinnenwinkel rechtwinklig.                                         |    |       |    |         |       |         |
| .112     | Zu Abwicklung mm 330.                                              | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .200     | An- und Abschlüsse.                                                |    |       |    |         |       |         |
| .210     | Rinnenboden gerade.                                                |    |       |    |         |       |         |

Übertrag CHF

| Position | Text                                                                                                                      | MA | Menge | ME | E-Preis | PA    | G-Preis |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|---------|
| 214      | .212 Zu Abwicklung mm 330.                                                                                                | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
|          | .300 Rinnendehnungselemente.                                                                                              |    |       |    |         |       |         |
|          | .310 Aus synthetischem Kautschuk.                                                                                         |    |       |    |         |       |         |
|          | .312 Zu Abwicklung mm 330.                                                                                                | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
|          | .500 Ausläufe.                                                                                                            |    |       |    |         |       |         |
|          | .510 Rinnenstutzen zum Einhängen, senkrecht.                                                                              |    |       |    |         |       |         |
|          | .512 Zu Abwicklung mm 330 und DN 75.                                                                                      | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
|          | .513 Zu Abwicklung mm 330 und DN 100.                                                                                     | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| 220      | <b>Einlegerinnen, innen liegende Rinnen</b>                                                                               |    |       |    |         |       |         |
| 221      | Einlegerinnen und innen liegende Rinnen, schräg zugeschnitten und abgekantet. In bauseitige Konstruktion einlegen.        |    |       |    |         |       |         |
|          | .100 Standarddicke.                                                                                                       |    |       |    |         |       |         |
|          | .110 Bis 6x abgekantet.                                                                                                   |    |       |    |         |       |         |
|          | .112 Abwicklung mm 500.                                                                                                   | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| R        | .190 Die Ausführung der Eingelegten Rinne empfehlen wir aus Chromstahl oder einer UV-beständigen Flachdachfolie.<br>: : : |    |       |    |         |       |         |
|          | .400 Einhängestreifen.                                                                                                    |    |       |    |         |       |         |
|          | .410 Einhängestreifen aus verzinktem und/oder lackiertem Stahlblech mm 0,87, bis 2x abgekantet. Auf Holz befestigen.      |    |       |    |         |       |         |
|          | .411 Abwicklung mm 125.                                                                                                   | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| 222      | Mehrleistungen und Zubehör zu Einlegerinnen und innen liegenden Rinnen.                                                   |    |       |    |         |       |         |
|          | .200 Winkel.                                                                                                              |    |       |    |         |       |         |
|          | .210 Rinnenwinkel, beliebige Winkel.                                                                                      |    |       |    |         |       |         |
|          | .212 Zu Abwicklung mm 500.                                                                                                | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
|          | .300 An- und Abschlüsse.                                                                                                  |    |       |    |         |       |         |
|          | .310 Rinnenboden gerade.                                                                                                  |    |       |    |         |       |         |
|          | .312 Zu Abwicklung mm 500.                                                                                                | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
|          | .400 Rinnendehnungselemente.                                                                                              |    |       |    |         |       |         |
|          | .410 Aus synthetischem Kautschuk, endlos.                                                                                 |    |       |    |         |       |         |
|          | .412 Zu Abwicklung mm 500.                                                                                                | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
|          | .600 Ausläufe.                                                                                                            |    |       |    |         |       |         |
|          | .610 Rinnenstutzen mit Trichter.                                                                                          |    |       |    |         |       |         |
|          | .611 Gerade, bis DN 125.                                                                                                  | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| 230      | <b>Rinnenbekleidungen</b>                                                                                                 |    |       |    |         |       |         |
| 231      | Rinnenbekleidungen eckig.                                                                                                 |    |       |    |         |       |         |
|          | .100 Standarddicke.                                                                                                       |    |       |    |         |       |         |

Übertrag CHF

| Position | Text                                                                                              | MA | Menge | ME | E-Preis | PA | G-Preis |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|----|---------|
| 231.110  | Bis 5x abgekantet.                                                                                |    |       |    |         |    |         |
| .111     | Abwicklung mm 250.                                                                                | A  | 1.00  | m  |         |    |         |
| R .190   | Rinnenbekleidung aus PREFALZ, als Abdeckung über Stirnblende. Farbe wie Hauptposition.<br>: : : : |    |       |    |         |    |         |
| 232      | Mehrleistungen und Zubehör zu eckigen Rinnenbekleidungen.                                         |    |       |    |         |    |         |
| .300     | An- und Abschlüsse.                                                                               |    |       |    |         |    |         |
| .310     | Bekleidungsboden gerade.                                                                          |    |       |    |         |    |         |
| .311     | Zu Abwicklung mm 250.                                                                             | A  | 1.00  | St |         |    |         |
| 250      | <b><u>Ablaufrohre</u></b>                                                                         |    |       |    |         |    |         |
| 251      | Ablaufrohre.                                                                                      |    |       |    |         |    |         |
| .100     | Standarddicke.                                                                                    |    |       |    |         |    |         |
| .110     | Ablaufrohr rund.                                                                                  |    |       |    |         |    |         |
| P        | PREFA Ablaufrohr<br>PREFA (Schweiz) AG<br>8800 Thalwil                                            |    |       |    |         |    |         |
| .112     | DN 75.                                                                                            | A  | 1.00  | m  |         |    |         |
| .113     | DN 100.                                                                                           | A  | 1.00  | m  |         |    |         |
| .130     | Ablaufprovisorium. Inkl. Transport, Montage, Demontage und Vorhalten.                             |    |       |    |         |    |         |
| .131     | Regenwasser mit Rohren und Formstücken ableiten, bis Boden ausserhalb Gebäude.                    | A  | 1.00  | m  |         |    |         |
| .200     | Rohrschellen.                                                                                     |    |       |    |         |    |         |
| .210     | Mit Schraube, I bis mm 120, auf Holz befestigen.                                                  |    |       |    |         |    |         |
| .212     | DN 75.                                                                                            | A  | 1.00  | St |         |    |         |
| .213     | DN 100.                                                                                           | A  | 1.00  | St |         |    |         |
| .270     | Mit Schraube, I bis mm 120, und Hartschaum-Montagezylinder in Aussenwärmedämmung befestigen.      |    |       |    |         |    |         |
| .272     | DN 75.                                                                                            | A  | 1.00  | St |         |    |         |
| .273     | DN 100.                                                                                           | A  | 1.00  | St |         |    |         |
| 252      | Mehrleistungen und Zubehör zu Ablaufrohren.                                                       |    |       |    |         |    |         |
| .100     | Bogen und Winkel.                                                                                 |    |       |    |         |    |         |
| .110     | Bogen Grad 70.                                                                                    |    |       |    |         |    |         |
| .112     | DN 75.                                                                                            | A  | 1.00  | St |         |    |         |
| .113     | DN 100.                                                                                           | A  | 1.00  | St |         |    |         |
| .200     | Ausläufe und Wasserfallen.                                                                        |    |       |    |         |    |         |
| .220     | Regenwasserfalle, Auslauf verdeckt.                                                               |    |       |    |         |    |         |
| .223     | DN 100.                                                                                           | A  | 1.00  | St |         |    |         |
| .230     | Wassersammler mit Schlauchanschluss.                                                              |    |       |    |         |    |         |
| .233     | DN 100.                                                                                           | A  | 1.00  | St |         |    |         |
| .300     | Anschlüsse an Sockelrohre.                                                                        |    |       |    |         |    |         |
| .310     | Schiebestück mit Abschlusskra-                                                                    |    |       |    |         |    |         |

Übertrag CHF

| Position | Text                                                                                                                        | MA | Menge | ME | E-Preis | PA    | G-Preis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|---------|
| 252.310  | gen.                                                                                                                        |    |       |    |         |       |         |
| .312     | DN 75.                                                                                                                      | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .313     | DN 100.                                                                                                                     | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| 260      | <b><u>Sockelrohre</u></b>                                                                                                   |    |       |    |         |       |         |
| 262      | Sockelrohre aus Stahl beschichtet.                                                                                          |    |       |    |         |       |         |
| .100     | Sockelrohre.                                                                                                                |    |       |    |         |       |         |
| .114     | PREFA Standrohr, 80 mm Ø<br>Liefern und Montieren von<br>Standrohren, rund, mit<br>Reinigungsöffnung                        | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| .181     | PREFA Standrohr, 100 mm Ø<br>Liefern und Montieren von<br>Standrohren, rund, mit<br>Reinigungsöffnung                       | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| 266      | Mehrleistungen und Zubehör zu<br>Sockelrohren.                                                                              |    |       |    |         |       |         |
| .100     | Kanalisationsanschlüsse.                                                                                                    |    |       |    |         |       |         |
| .110     | Abdichten mit Fugendichtstoff<br>oder Dichtungsring.                                                                        |    |       |    |         |       |         |
| .111     | Beliebige Durchmesser.                                                                                                      | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .200     | Rohrschellen.                                                                                                               |    |       |    |         |       |         |
| .210     | Mit Schraube, l bis mm 120,<br>auf Holz befestigen.                                                                         |    |       |    |         |       |         |
| .212     | mm 80 bis 90 (zu DN 75).                                                                                                    | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .213     | mm 106 bis 110 (zu DN 100).                                                                                                 | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .270     | Mit Schraube, l bis mm 120,<br>und Hartschaum-Montagezylinder<br>in Aussenwärmedämmung befestigen.                          |    |       |    |         |       |         |
| .272     | mm 80 bis 90 (zu DN 75).                                                                                                    | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .273     | mm 106 bis 110 (zu DN 100).                                                                                                 | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| 500      | <b><u>Bleche zu geneigten Dächern<br/>mit Deckungen aus Dünnsblech</u></b>                                                  |    |       |    |         |       |         |
|          | Betreffend Vergütungsregelungen,<br>Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen<br>gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. |    |       |    |         |       |         |
|          | Inbegriffen: dachseitiges Befestigen auf Holz.                                                                              |    |       |    |         |       |         |
|          | Ohne andere Angaben ist der Werkstoff:                                                                                      |    |       |    |         |       |         |
| .500     | Alublech.                                                                                                                   |    |       |    |         |       |         |
| .520     | Farbbeschichtet, Dicke mm 0,70.<br>PVDF-beschichtet.                                                                        |    |       |    |         |       |         |
| P        | PREFALZ<br>PREFA (Schweiz) AG<br>8800 Thalwil                                                                               |    |       |    |         |       |         |
| .530     | Oberfläche glatt oder stucco<br>Farbqualität:<br>-P.10 oder PP99                                                            |    |       |    |         |       |         |

Übertrag CHF

| Position | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MA | Menge | ME | E-Preis | PA    | G-Preis |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|---------|
| 500.530  | Farbton:<br>-gemäss PREFALZ Farbkarte<br>Abwicklungen:<br>-500mm/650mm/1000mm<br>Zertifikate:<br>-Eco Bau Zertifikat 2, gut<br>geeignet<br>-Garantiezertifikat PREFA                                                                                                                                                            |    |       |    |         |       |         |
| 510      | <b>Einlaufbleche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |    |         |       |         |
| 511      | Einlaufbleche für geneigte Dächer mit Dünnblechdeckung.                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |    |         |       |         |
| .100     | Standarddicke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |    |         |       |         |
| .110     | Bis 5x abgekantet, mit Einhängenase.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |    |         |       |         |
| .112     | Abwicklung mm 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| .120     | Bis 5x abgekantet, mit Einhängenase. Mittelstreifen gelocht. Der erforderliche freie Durchlüftungsquerschnitt muss gewährleistet sein.                                                                                                                                                                                          |    |       |    |         |       |         |
| .122     | Abwicklung mm 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| .300     | Halter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |    |         |       |         |
| .310     | Halter aus verzinktem und lackiertem Stahlblech mm 0,87, bis 2x abgekantet. b bis mm 125. St./m 1,5. Auf Holz befestigen.                                                                                                                                                                                                       |    |       |    |         |       |         |
| .314     | Abwicklung mm 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| R .900   | Traufstreifen zu PREFA Dachplatte                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |    |         |       |         |
| R .990   | PREFA Saumstreifen (Traufstreifen) für R.16<br>Liefern und Montieren von Saumstreifen, einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.<br>Größe: 1800 x 158 mm<br>Materialdicke: 1,0 mm<br>Materialqualität: Aluminium<br>PREFA Saumstreifen (Traufstreifen) |    |       |    |         |       |         |
| R .991   | Auf Einlaufblech montieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A  | 0.00  | m  | _____   | _____ |         |
| 512      | Mehrleistungen und Zubehör zu Einlaufblechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |    |         |       |         |
| .200     | Gehrungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |    |         |       |         |
| .210     | Stecken und heften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |    |         |       |         |
| .214     | Zu Abwicklung mm 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .300     | An- und Abschlüsse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |    |         |       |         |
| .310     | Abschluss anschneiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |    |         |       |         |
| .314     | Zu Abwicklung mm 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| R .390   | Mehrleistung zu PREFA Saumstreifen                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |    |         |       |         |
| R .391   | Abschluss von Saumstreifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |    |         |       |         |

Übertrag CHF

| Position   | Text                                                                                                            | MA | Menge | ME | E-Preis | PA    | G-Preis |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|---------|
| R 512 .391 | anschneiden                                                                                                     | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| 513        | Vogel- und Mardersperren für geneigte Dächer mit Dünnsblechdeckung.                                             |    |       |    |         |       |         |
| .100       | Einpassen und befestigen.                                                                                       |    |       |    |         |       |         |
| .110       | Gelochtes Blech, Lochanteil min. % 50. Lochdurchmesser max. mm 6.                                               |    |       |    |         |       |         |
| .111       | Abwicklung mm 125.                                                                                              | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| 520        | <b>Seitenbleche zu Deckungen mit Platten</b>                                                                    |    |       |    |         |       |         |
| 521        | Seitenbleche für geneigte Dächer mit Dünnsblechdeckung. Bis 4 Abkantungen.                                      |    |       |    |         |       |         |
| .100       | Standarddicke.                                                                                                  |    |       |    |         |       |         |
| .110       | Bis 4x abgekantet.                                                                                              |    |       |    |         |       |         |
| .113       | Abwicklung mm 330.                                                                                              | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| 522        | Mehrleistungen und Zubehör zu Pos. 521.                                                                         |    |       |    |         |       |         |
| .200       | Gehrungen.                                                                                                      |    |       |    |         |       |         |
| .220       | Dicht ausführen.                                                                                                |    |       |    |         |       |         |
| .223       | Zu Abwicklung mm 330.                                                                                           | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .300       | An- und Abschlüsse.                                                                                             |    |       |    |         |       |         |
| .320       | Abschlussboden gerade.                                                                                          |    |       |    |         |       |         |
| .323       | Zu Abwicklung mm 330.                                                                                           | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .330       | Abschlussboden schräg.                                                                                          |    |       |    |         |       |         |
| .333       | Zu Abwicklung mm 330.                                                                                           | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .350       | Anschluss an anderes Blechprofil.                                                                               |    |       |    |         |       |         |
| .353       | Zu Abwicklung mm 330.                                                                                           | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| 530        | <b>Ort- und Stirnbekleidungen</b>                                                                               |    |       |    |         |       |         |
| 531        | Ort- und Stirnbekleidungen für geneigte Dächer mit Dünnsblechdeckung.                                           |    |       |    |         |       |         |
| .100       | Standarddicke.                                                                                                  |    |       |    |         |       |         |
| .110       | Bis 5x abgekantet.                                                                                              |    |       |    |         |       |         |
| .113       | Abwicklung mm 330.                                                                                              | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| .300       | Einhängestreifen.                                                                                               |    |       |    |         |       |         |
| .310       | Einhängestreifen aus verzinktem und/oder lackiertem Stahlblech mm 0,87, bis 2x abgekantet. Auf Holz befestigen. |    |       |    |         |       |         |
| .311       | Abwicklung mm 125.                                                                                              | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| 532        | Mehrleistungen und Zubehör zu Ort- und Stirnblechen.                                                            |    |       |    |         |       |         |
| .200       | Gehrungen.                                                                                                      |    |       |    |         |       |         |
| .210       | Stecken und heften.                                                                                             |    |       |    |         |       |         |
| .213       | Zu Abwicklung mm 330.                                                                                           | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .230       | Firstgehrung.                                                                                                   |    |       |    |         |       |         |
| .233       | Zu Abwicklung mm 330.                                                                                           | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .300       | An- und Abschlüsse.                                                                                             |    |       |    |         |       |         |
| .320       | Abschlussboden gerade.                                                                                          |    |       |    |         |       |         |
| .323       | Zu Abwicklung mm 330.                                                                                           | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |

Übertrag CHF

| Position | Text                                                                                                                                                                                                                                                                               | MA | Menge | ME | E-Preis | PA    | G-Preis |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|---------|
| 532.330  | Abschlussboden schräg.                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |    |         |       |         |
| .333     | Zu Abwicklung mm 330.                                                                                                                                                                                                                                                              | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .400     | Schiebenähte.                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |    |         |       |         |
| .410     | Einfach.                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |    |         |       |         |
| .413     | Zu Abwicklung mm 330.                                                                                                                                                                                                                                                              | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| 540      | <b><u>Kehlbleche</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |    |         |       |         |
| 541      | Kehlbleche für geneigte Dächer mit Dünnblechdeckung.                                                                                                                                                                                                                               |    |       |    |         |       |         |
| .100     | Standarddicke.                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |    |         |       |         |
| .110     | Bis 3x abgekantet.                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |    |         |       |         |
| .115     | Abwicklung mm 670.                                                                                                                                                                                                                                                                 | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| .118     | 708; PREFA Sicherheitskehle (werksmäßig hergestellt) mit Zusatzfalz, einschließlich Befestigungsmaterial. Die Einzelstücke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden. Abkantung: 8 Stk. Materialdicke: 0,70 mm Materialqualität: wie Hauptposition Farbe: wie Hauptposition | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| 542      | Mehrleistungen und Zubehör zu Kehlblechen.                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |    |         |       |         |
| .200     | Gehrungen.                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |    |         |       |         |
| .210     | Stecken und heften.                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |    |         |       |         |
| .215     | Zu Abwicklung mm 670.                                                                                                                                                                                                                                                              | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .218     | Zu Abwicklung mm 708; zu PREFA Sicherheitskehle                                                                                                                                                                                                                                    | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .230     | Firstgehrung.                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |    |         |       |         |
| .236     | Zu Abwicklung mm 750.                                                                                                                                                                                                                                                              | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .238     | Zu Abwicklung mm 708; zu PREFA Sicherheitskehle                                                                                                                                                                                                                                    | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| 544      | Mehrleistungen und Zubehör zu Kehlblechen mit Rinne oder Mittelrippe.                                                                                                                                                                                                              |    |       |    |         |       |         |
| .600     | Ausläufe.                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |    |         |       |         |
| .610     | Rinnenauslauf.                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |    |         |       |         |
| .615     | Zu Abwicklung mm 670.                                                                                                                                                                                                                                                              | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .618     | Zu Abwicklung mm 708; zu PREFA Sicherheitskehle                                                                                                                                                                                                                                    | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| 550      | <b><u>Brust- und Eckbleche, Fensterbank- und Schwellenabdeckungen</u></b>                                                                                                                                                                                                          |    |       |    |         |       |         |
| 551      | Brustbleche bei geneigten Dächern mit Dünnblechdeckung.                                                                                                                                                                                                                            |    |       |    |         |       |         |
| .100     | Standarddicke.                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |    |         |       |         |
| .110     | Bis 4x abgekantet.                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |    |         |       |         |
| .113     | Abwicklung mm 330.                                                                                                                                                                                                                                                                 | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |

Übertrag CHF

| Position | Text                                                                                                                           | MA | Menge | ME | E-Preis | PA    | G-Preis |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|---------|
| 551.200  | Einhängestreifen.                                                                                                              |    |       |    |         |       |         |
| .210     | Einhängestreifen aus verzinktem und/oder lackiertem Stahlblech mm 0,87, bis 2x abgekan-<br>tet. Auf Holz befestigen.           |    |       |    |         |       |         |
| .215     | Abwicklung mm 330.                                                                                                             | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ | _____   |
| 552      | Mehrleistungen und Zubehör zu Brustblechen.                                                                                    |    |       |    |         |       |         |
| .200     | Gehrungen.                                                                                                                     |    |       |    |         |       |         |
| .210     | Stecken und heften.                                                                                                            |    |       |    |         |       |         |
| .213     | Zu Abwicklung mm 330.                                                                                                          | A  | 1.00  | St | _____   | _____ | _____   |
| .300     | An- und Abschlüsse.                                                                                                            |    |       |    |         |       |         |
| .320     | Abschlussboden gerade.                                                                                                         |    |       |    |         |       |         |
| .323     | Zu Abwicklung mm 330.                                                                                                          | A  | 1.00  | St | _____   | _____ | _____   |
| .350     | Anschluss an anderes Blechpro-<br>fil.                                                                                         |    |       |    |         |       |         |
| .353     | Zu Abwicklung mm 330.                                                                                                          | A  | 1.00  | St | _____   | _____ | _____   |
| .400     | Schiebenähte.                                                                                                                  |    |       |    |         |       |         |
| .410     | Einfach.                                                                                                                       |    |       |    |         |       |         |
| .413     | Zu Abwicklung mm 330.                                                                                                          | A  | 1.00  | St | _____   | _____ | _____   |
| 553      | Fensterbank- und Schwellenab-<br>deckungen bei geneigten<br>Dächern mit Dünnschlechteckung.                                    |    |       |    |         |       |         |
| .100     | Standarddicke.                                                                                                                 |    |       |    |         |       |         |
| .110     | Bis 5x abgekan-<br>tet.                                                                                                        |    |       |    |         |       |         |
| .114     | Abwicklung mm 400.                                                                                                             | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ | _____   |
| .200     | Ausführung mit dickerem Blech<br>als in Pos. 500.100 bis .700<br>angegeben. Blech 1 Stufe di-<br>cker.                         |    |       |    |         |       |         |
| .210     | Bis 5x abgekan-<br>tet.                                                                                                        |    |       |    |         |       |         |
| .214     | Abwicklung mm 400.                                                                                                             | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ | _____   |
| .400     | Einhängestreifen.                                                                                                              |    |       |    |         |       |         |
| .410     | Einhängestreifen aus verzink-<br>tem und/oder lackiertem Stahl-<br>blech mm 0,87, bis 2x abgekan-<br>tet. Auf Holz befestigen. |    |       |    |         |       |         |
| .415     | Abwicklung mm 330.                                                                                                             | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ | _____   |
| 554      | Mehrleistungen und Zubehör zu<br>Fensterbank- und Schwellenab-<br>deckungen.                                                   |    |       |    |         |       |         |
| .300     | An- und Abschlüsse.                                                                                                            |    |       |    |         |       |         |
| .320     | Abschlussboden gerade.                                                                                                         |    |       |    |         |       |         |
| .324     | Zu Abwicklung mm 400.                                                                                                          | A  | 1.00  | St | _____   | _____ | _____   |
| .400     | Schiebenähte.                                                                                                                  |    |       |    |         |       |         |
| .410     | Einfach.                                                                                                                       |    |       |    |         |       |         |
| .414     | Zu Abwicklung mm 400.                                                                                                          | A  | 1.00  | St | _____   | _____ | _____   |
| .600     | Anschlüsse an Türen und Fens-<br>ter.                                                                                          |    |       |    |         |       |         |
| .610     | Leibungsanschluss.                                                                                                             |    |       |    |         |       |         |
| .611     | Einfach.                                                                                                                       | A  | 1.00  | St | _____   | _____ | _____   |
| .620     | Abdichtungen an Türschwelle<br>oder Fensterbank.                                                                               |    |       |    |         |       |         |
| .621     | Abdichtung zwischen Wetter-<br>schenkel und Blech.                                                                             | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ | _____   |

Übertrag CHF

| Position | Text                                                                                                            | MA | Menge | ME | E-Preis | PA    | G-Preis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|---------|
| 557      | Eck-, Pfosten- und Sturzbleche bei geneigten Dächern mit Dünnblechdeckung.                                      |    |       |    |         |       |         |
| .100     | Standarddicke.                                                                                                  |    |       |    |         |       |         |
| .120     | Bis 5x abgekantet.                                                                                              |    |       |    |         |       |         |
| .123     | Abwicklung mm 330.                                                                                              | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| .300     | Steck- und Taschenprofile.                                                                                      |    |       |    |         |       |         |
| .310     | Steckprofil. Bis 3x abgekantet.                                                                                 |    |       |    |         |       |         |
| .311     | Abwicklung mm 125.                                                                                              | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| 558      | Mehrleistungen und Zubehör zu Eck-, Pfosten- und Sturzblechen.                                                  |    |       |    |         |       |         |
| .200     | Gehrungen.                                                                                                      |    |       |    |         |       |         |
| .210     | Stecken und heften.                                                                                             |    |       |    |         |       |         |
| .213     | Zu Abwicklung mm 330.                                                                                           | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .300     | An- und Abschlüsse.                                                                                             |    |       |    |         |       |         |
| .310     | Abschluss anschneiden.                                                                                          |    |       |    |         |       |         |
| .313     | Zu Abwicklung mm 330.                                                                                           | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| 560      | <b><u>First-, Grat- und Dachbruchbleche</u></b>                                                                 |    |       |    |         |       |         |
| 565      | Dachbruchbleche eckig für geneigte Dächer mit Dünnblechdeckung.                                                 |    |       |    |         |       |         |
| .100     | Standarddicke.                                                                                                  |    |       |    |         |       |         |
| .110     | Bis 5x abgekantet.                                                                                              |    |       |    |         |       |         |
| .113     | Abwicklung mm 400.                                                                                              | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| .300     | Einhängestreifen.                                                                                               |    |       |    |         |       |         |
| .310     | Einhängestreifen aus verzinktem und/oder lackiertem Stahlblech mm 0,87, bis 2x abgekantet. Auf Holz befestigen. |    |       |    |         |       |         |
| .313     | Abwicklung mm 200.                                                                                              | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| 566      | Mehrleistungen und Zubehör zu eckigen Dachbruchblechen.                                                         |    |       |    |         |       |         |
| .200     | Gehrungen.                                                                                                      |    |       |    |         |       |         |
| .210     | Stecken und heften.                                                                                             |    |       |    |         |       |         |
| .213     | Zu Abwicklung mm 400.                                                                                           | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .300     | An- und Abschlüsse.                                                                                             |    |       |    |         |       |         |
| .320     | Abschlussboden gerade.                                                                                          |    |       |    |         |       |         |
| .323     | Zu Abwicklung mm 400.                                                                                           | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .330     | Abschlussboden schräg.                                                                                          |    |       |    |         |       |         |
| .333     | Zu Abwicklung mm 400.                                                                                           | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .400     | Schiebenähte.                                                                                                   |    |       |    |         |       |         |
| .410     | Einfach.                                                                                                        |    |       |    |         |       |         |
| .413     | Zu Abwicklung mm 400.                                                                                           | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| 570      | <b><u>Deckstreifen und Abdeckungen</u></b>                                                                      |    |       |    |         |       |         |
| 571      | Putz- und Deckstreifen bei geneigten Dächern mit Dünnblechdeckung.                                              |    |       |    |         |       |         |
| .100     | Standarddicke.                                                                                                  |    |       |    |         |       |         |
| .110     | Putzstreifen, bis 4x abgekantet. Auf Beton oder Mauerwerk.                                                      |    |       |    |         |       |         |

Übertrag CHF

| Position | Text                                                                                                            | MA | Menge | ME | E-Preis | PA    | G-Preis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|---------|
| 571.112  | Abwicklung mm 125.                                                                                              | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| 572      | Mehrleistungen und Zubehör zu Putz- und Deckstreifen.                                                           |    |       |    |         |       |         |
| .200     | Gehrungen.                                                                                                      |    |       |    |         |       |         |
| .210     | Stecken und heften.                                                                                             |    |       |    |         |       |         |
| .212     | Zu Abwicklung mm 125.                                                                                           | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .300     | An- und Abschlüsse.                                                                                             |    |       |    |         |       |         |
| .320     | Abschlussboden gerade.                                                                                          |    |       |    |         |       |         |
| .322     | Zu Abwicklung mm 125.                                                                                           | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .330     | Abschlussboden schräg.                                                                                          |    |       |    |         |       |         |
| .332     | Zu Abwicklung mm 125.                                                                                           | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| 573      | Gesimsabdeckungen bei geneigten Dächern mit Dünnsblechdeckung.                                                  |    |       |    |         |       |         |
| .100     | Standarddicke.                                                                                                  |    |       |    |         |       |         |
| .110     | Bis 4x abgekantet, einseitig eingehängt.                                                                        |    |       |    |         |       |         |
| .113     | Abwicklung mm 330.                                                                                              | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| .300     | Einhängestreifen.                                                                                               |    |       |    |         |       |         |
| .310     | Einhängestreifen aus verzinktem und/oder lackiertem Stahlblech mm 0,87, bis 2x abgekantet. Auf Holz befestigen. |    |       |    |         |       |         |
| .311     | Abwicklung mm 125.                                                                                              | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| 574      | Mehrleistungen und Zubehör zu Gesimsabdeckungen.                                                                |    |       |    |         |       |         |
| .200     | Gehrungen.                                                                                                      |    |       |    |         |       |         |
| .210     | Stecken und heften.                                                                                             |    |       |    |         |       |         |
| .213     | Zu Abwicklung mm 330.                                                                                           | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .300     | An- und Abschlüsse.                                                                                             |    |       |    |         |       |         |
| .320     | Abschlussboden gerade.                                                                                          |    |       |    |         |       |         |
| .323     | Zu Abwicklung mm 330.                                                                                           | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .330     | Abschlussboden schräg.                                                                                          |    |       |    |         |       |         |
| .333     | Zu Abwicklung mm 330.                                                                                           | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .400     | Schiebenähte.                                                                                                   |    |       |    |         |       |         |
| .410     | Einfach.                                                                                                        |    |       |    |         |       |         |
| .413     | Zu Abwicklung mm 330.                                                                                           | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| 575      | Mauerabdeckungen bei geneigten Dächern mit Dünnsblechdeckung.                                                   |    |       |    |         |       |         |
| .100     | Standarddicke.                                                                                                  |    |       |    |         |       |         |
| .110     | Bis 5x abgekantet, beidseitig eingehängt.                                                                       |    |       |    |         |       |         |
| .114     | Abwicklung mm 500.                                                                                              | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| .300     | Einhängestreifen.                                                                                               |    |       |    |         |       |         |
| .310     | Einhängestreifen aus verzinktem und/oder lackiertem Stahlblech mm 0,87, bis 4x abgekantet. Auf Holz befestigen. |    |       |    |         |       |         |
| .311     | Abwicklung mm 125.                                                                                              | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| 576      | Mehrleistungen und Zubehör zu Mauerabdeckungen.                                                                 |    |       |    |         |       |         |
| .200     | Gehrungen.                                                                                                      |    |       |    |         |       |         |
| .210     | Stecken und heften.                                                                                             |    |       |    |         |       |         |
| .214     | Zu Abwicklung mm 500.                                                                                           | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |

Übertrag CHF

| Position | Text                                                                                        | MA | Menge | ME | E-Preis | PA    | G-Preis |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|---------|
| 576.300  | An- und Abschlüsse.                                                                         |    |       |    |         |       |         |
| .320     | Abschlussboden gerade.                                                                      |    |       |    |         |       |         |
| .324     | Zu Abwicklung mm 500.                                                                       | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .330     | Abschlussboden schräg.                                                                      |    |       |    |         |       |         |
| .334     | Zu Abwicklung mm 500.                                                                       | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| 580      | <b>Einfassungen</b>                                                                         |    |       |    |         |       |         |
| 581      | Runde Einfassungen auf geneigten Dächern mit Deckungen aus Dünnsblech.                      |    |       |    |         |       |         |
| .100     | Dachneigung bis Grad 40, hintere Höhe bis mm 300. Oberer Abschluss offen und horizontal.    |    |       |    |         |       |         |
| .110     | Einfassung rund, einteilig, d bis mm 300.                                                   |    |       |    |         |       |         |
| .113     | d mm 125.                                                                                   | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .114     | d mm 150.                                                                                   | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .117     | d mm 300.                                                                                   | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .300     | Abschlüsse zu runden Einfassungen.                                                          |    |       |    |         |       |         |
| .310     | Vorgefertigte Kunststoff-Abschlusszarge mit innerem Stutzen und äusserem Mantel aufstecken. |    |       |    |         |       |         |
| .313     | d mm 125.                                                                                   | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .400     | Wärmedämmungen.                                                                             |    |       |    |         |       |         |
| .410     | Wärmedämmung um Rohr, Dämmdicke mm 25. d bis mm 300.                                        |    |       |    |         |       |         |
| .413     | d mm 125.                                                                                   | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .414     | d mm 150.                                                                                   | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .417     | d mm 300.                                                                                   | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| 582      | Eckige Einfassungen auf geneigten Dächern mit Deckungen aus Dünnsblech.                     |    |       |    |         |       |         |
| .100     | Dachneigung bis Grad 40, oberer Abschluss offen und parallel zur Dachfläche.                |    |       |    |         |       |         |
| .110     | Einfassung eckig, seitliche Höhe bis mm 200, Umfang bis m 3,50.                             |    |       |    |         |       |         |
| .113     | Umfang m 1,01 bis 1,50.                                                                     | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .400     | Abschlüsse zu eckigen Einfassungen.                                                         |    |       |    |         |       |         |
| .410     | Abschlusskragen oder Deckstreifen dicht anschliessen. Inkl. Gehrungen. Umfang bis m 3,50.   |    |       |    |         |       |         |
| .413     | Umfang m 1,01 bis 1,50.                                                                     | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| 583      | Einfassungen zu Dachfenstern auf geneigten Dächern mit Deckungen aus Dünnsblech.            |    |       |    |         |       |         |
| .100     | Dachflächenfenster.                                                                         |    |       |    |         |       |         |
| .110     | Einfassungen zu Dachflächenfenstern nach Mass anfertigen.                                   |    |       |    |         |       |         |

Übertrag CHF

| Position | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MA | Menge | ME             | E-Preis | PA    | G-Preis |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|---------|-------|---------|
| 583.113  | Umfang m 3,51 bis 4,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A  | 1.00  | St             | _____   | _____ |         |
| R .190   | Einfassung zu Indach- Solaranlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |                |         |       |         |
| R .191   | Länge=4,80m x Breite=3,15m<br>Inkl. allen An-und Abschlüssen<br>Farbe wie Hauptposition                                                                                                                                                                                                                                                                  | A  | 1.00  | pl             | _____   | _____ |         |
| 700      | <b><u>Dachaufbauten, Sicherheitsvorrichtungen und Bekrönungen</u></b><br><br>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.<br>Inbegriffen: alle erforderlichen Befestigungen.<br>Ohne andere Angaben ist der Werkstoff:<br>.500 Alublech.<br>.510 Blank, Dicke mm 1,00.          |    |       |                |         |       |         |
| 710      | <b><u>Bekleidungen und Zubehör zu Rauch- und Lüftungskaminen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                |         |       |         |
| 711      | Kaminbekleidungen aus Dünoblech.<br>.100 Mantelrohre.<br>.110 Mantelrohr über gedämmtes Rauchrohr stülpen.<br>.112 Mantelrohr, d mm 300.                                                                                                                                                                                                                 | A  | 1.00  | m              | _____   | _____ |         |
| .300     | Kaminbekleidung eckig, oberer Abschluss horizontal, unterer Abschluss mit Schräganschnitt. Mit Unterkonstruktion auf Mauerwerk befestigen.                                                                                                                                                                                                               |    |       |                |         |       |         |
| .301     | Ausmass: Bekleidungsfläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A  | 1.00  | m <sup>2</sup> | _____   | _____ |         |
| 712      | Kaminabschlüsse rund.<br>.100 Abschlusszargen aussen über Kaminummantelung stecken, innen in Kaminzug führen.<br>.110 Abschlusszarge.<br>.112 Mantelrohr, d mm 300.                                                                                                                                                                                      | A  | 1.00  | m              | _____   | _____ |         |
| 713      | Kaminabdeckungen eckig.<br>.100 Kaminabdeckungen aussen über Kaminummantelung stecken, innen in Kaminzug führen. Fläche gemessen zwischen Aussenkanten Kaminabdeckung.<br>.110 Ausführung mit dickerem Blech als in Pos. 700.100 bis .700 angegeben. Flächen bis m <sup>2</sup> 2,00. Blech 1 Stufe dicker.<br>.112 Fläche m <sup>2</sup> 0,51 bis 0,75. | A  | 1.00  | St             | _____   | _____ |         |
| 714      | Kaminhüte.<br>.100 Kaminhüte rund. d = Durchmes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                |         |       |         |

Übertrag CHF

| Position | Text                                                                                                                                                                           | MA | Menge | ME | E-Preis | PA    | G-Preis |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|---------|
| 714 .100 | ser Kaminzug.                                                                                                                                                                  |    |       |    |         |       |         |
| .110     | Mit starrem Witterungsschutz.                                                                                                                                                  |    |       |    |         |       |         |
| .117     | d mm 300.                                                                                                                                                                      | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .118     | Zuschlag zu Kaminhüte<br>Pulverbeschichten in PREFA<br>Farbton dito Dacheindeckung<br>Original Pulver zu<br>Beschichtung kann bei PREFA<br>Schweiz bezogen werden.             | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| 715      | Lüftungshüte.                                                                                                                                                                  |    |       |    |         |       |         |
| .100     | Lüftungshüte rund. d = Innen-<br>durchmesser Kaminzug.                                                                                                                         |    |       |    |         |       |         |
| .110     | Mit starrem Witterungsschutz.                                                                                                                                                  |    |       |    |         |       |         |
| .112     | d mm 150.                                                                                                                                                                      | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .117     | Zuschlag zu Lüftungshüte<br>Pulverbeschichten in PREFA<br>Farbton dito Dacheindeckung<br>Original Pulver zu<br>Beschichtung kann bei PREFA<br>Schweiz bezogen werden.          | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| 730      | <b><u>Sicherheitsvorrichtungen</u></b>                                                                                                                                         |    |       |    |         |       |         |
| 732      | Absturzsicherungen auf geneig-<br>ten Dächern mit Deckungen aus<br>Dünnsblech.                                                                                                 |    |       |    |         |       |         |
| .100     | Anschlagpunkte für Metaldä-<br>cher, ohne Dachdurchdringung.<br>Geprüft nach Norm SN EN 795<br>"Persönliche Absturzschutz-<br>rüstung Anschlag-einrichtun-<br>gen", Klasse A2. |    |       |    |         |       |         |
| .120     | Einzelanschlagpunkte für Tra-<br>pezbleche, aus nicht rostendem<br>Stahl. Liefern und montieren<br>nach Richtlinien des Herstel-<br>lers.                                      |    |       |    |         |       |         |
| P        | PREFA Sicherheitsdachhacken SDH Industry 31<br>PREFA (Schweiz) AG<br>8800 Thalwil                                                                                              |    |       |    |         |       |         |
| .121     | Edelstahlstütze mit variabler<br>Kopfplatte, Stütze und<br>Anschlagpunkt.                                                                                                      | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |

**Katalog 351 D/2014 Spenglerarbeiten: Dachentwässerungen und Anschlussbleche (V'2022)**

| Position | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MA | Menge | ME | E-Preis | PA | G-Preis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|----|---------|
| 000      | <b><u>Bedingungen</u></b><br>Individueller Bereich<br>(Reservefenster): Nur hier<br>kann der Anwender Positionen<br>des NPK für seine indivi-<br>duellen Bedürfnisse abändern<br>oder ergänzen. Die angepassten<br>Positionen werden mit einem<br>"R" vor der Positionsnummer<br>bezeichnet.<br>Kurztext-Leistungsverzeich-<br>nis: Von Vorbemerkungen,<br>Hauptpositionen und geschlos-<br>senen Unterpositionen werden<br>nur je die ersten 2 Zeilen<br>wiedergegeben. Es gilt in<br>jedem Fall die Volltextversion<br>des NPK. |    |       |    |         |    |         |
| .200     | Angaben zu Vergütungsregelun-<br>gen, Ausmassbestimmungen und<br>Begriffsdefinitionen finden<br>sich im Reserve-Unterab-<br>schnitt 090. Sie enthalten<br>nicht die im NPK vorgegebenen<br>Aussagen, sondern sind pro-<br>jektspezifisch formuliert.                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |    |         |    |         |
| 200      | <b><u>Unterkonstruktionen auf<br/>geneigten Dächern</u></b><br>Betreffend Vergütungsregelun-<br>gen, Ausmassbestimmungen und<br>Begriffsdefinitionen gelten<br>die Bedingungen in<br>Pos. 000.200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |    |         |    |         |
| 220      | <b><u>Lattungen und Abschlussbretter</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |    |         |    |         |
| 221      | Konterlatten auf geneigten<br>Dächern montieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |    |         |    |         |
| .100     | Konterlatten Fichte/Tanne. Auf<br>Holz befestigen. Inkl.<br>Schiften bis mm 10 sowie Ab-<br>dichten der Befestigungsstel-<br>len.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |    |         |    |         |
| .110     | Achsabstand mm 600 bis 700.<br>Neigung bis Grad 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |    |         |    |         |
| .113     | Querschnitt mm 60x60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A  | 1.00  | m2 |         |    |         |
| 300      | <b><u>Dampfbremsen, Wärmedämmungen,<br/>Unterdächer und Trennlagen auf<br/>geneigten Dächern</u></b><br>Betreffend Vergütungsregelun-<br>gen, Ausmassbestimmungen und<br>Begriffsdefinitionen gelten<br>die Bedingungen in<br>Pos. 000.200.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |    |         |    |         |
| 340      | <b><u>Trennlagen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |    |         |    |         |
| 341      | Schalungsbahnen verlegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |    |         |    |         |

Übertrag CHF

| Position | Text                                                                                                                                                                                                          | MA | Menge | ME | E-Preis | PA | G-Preis |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|----|---------|
| 341 .100 | Lose auf Unterlage aus Holz verlegen und im Ueberlappungsbereich von mm 100 befestigen sowie dicht verschweissen oder mit systemeigenem Klebstoff verkleben. Dient während der Bauzeit auch als Wetterschutz. |    |       |    |         |    |         |
| .110     | Neigung bis Grad 40.                                                                                                                                                                                          |    |       |    |         |    |         |
| .111     | Elastomerbitumen-Schalungsbahnen mit fadenbewehrtem Glasvliessträger, Dicke mm 1,00.                                                                                                                          | A  | 1.00  | m2 |         |    |         |
| .120     | Neigung über Grad 40.                                                                                                                                                                                         |    |       |    |         |    |         |
| .121     | Elastomerbitumen-Schalungsbahnen mit fadenbewehrtem Glasvliessträger, Dicke mm 1,00.                                                                                                                          | A  | 1.00  | m2 |         |    |         |
| 347      | Nebenarbeiten zu Trennlagen mit Dichtungsfunktion.                                                                                                                                                            |    |       |    |         |    |         |
| .100     | Anschlüsse an Traufen, Rinnen, Kehlen, Firste und Grate.                                                                                                                                                      |    |       |    |         |    |         |
| .110     | Traufen und innen liegende Rinnen.                                                                                                                                                                            |    |       |    |         |    |         |
| .111     | Dichtungsbahnen mit systemeigenem Klebstoff auf Blechprofile aufkleben. Inkl. Entfetten und Vorbeschichten der Bleche.                                                                                        | A  | 1.00  | m  |         |    |         |
| .120     | Kehlen, Firste, Grate und dgl.                                                                                                                                                                                |    |       |    |         |    |         |
| .121     | Dichtungsbahnen mit systemeigenem Klebstoff verkleben.                                                                                                                                                        | A  | 1.00  | m  |         |    |         |
| .200     | An- und Abschlüsse an aufgehende Bauteile und Durchdringungen. Inkl. Schneiden der Bahnen.                                                                                                                    |    |       |    |         |    |         |
| .210     | Gerade Anschlüsse an aufgehende Bauteile, inkl. Aufborden. Gewebe bei strukturierten Trennlagen im Aufbordungsbereich wegschneiden.                                                                           |    |       |    |         |    |         |
| .211     | h bis mm 100.                                                                                                                                                                                                 | A  | 1.00  | m  |         |    |         |
| .230     | Anschlüsse an runde Durchdringungen, inkl. Aufborden bis mm 200. Gewebe bei strukturierten Trennlagen im Aufbordungsbereich wegschneiden.                                                                     |    |       |    |         |    |         |
| .231     | d bis mm 250.                                                                                                                                                                                                 | A  | 1.00  | St |         |    |         |
| 400      | <b><u>Dachdeckungen aus Dünnblech</u></b><br>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.<br>Ohne andere Angaben ist der Werkstoff:  |    |       |    |         |    |         |
| .500     | Alublech.                                                                                                                                                                                                     |    |       |    |         |    |         |
| .520     | Farbbeschichtet, Dicke                                                                                                                                                                                        |    |       |    |         |    |         |

Übertrag CHF

| Position | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MA | Menge | ME | E-Preis | PA | G-Preis |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|----|---------|
| 400.520  | mm 0,70.<br>PVDF-beschichtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |    |         |    |         |
| P        | PREFALZ<br>PREFA (Schweiz) AG<br>8800 Thalwil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |    |         |    |         |
| .530     | stucco<br>P.10<br>Farbton:<br>-gemäss Farbkarte Dach<br>Zertifikate:<br>-Garantie-zertifikat PREFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |    |         |    |         |
| 420      | <b>Blechplatten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |    |         |    |         |
| 423      | Dach mit grossformatigen<br>Blechplatten decken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |    |         |    |         |
| .100     | Grossrauten. Ausführung mit<br>dickerem Blech als in den<br>Pos. 400.100 bis .700 angege-<br>ben. Blech 1 Stufe dicker.<br>Ueberlappungen versetzt. Auf<br>Unterlage aus Holz oder Me-<br>tall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |    |         |    |         |
| .110     | Horizontale Eindeckung. Nei-<br>gung Grad 25 bis 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |    |         |    |         |
| .117     | Sichtmass eingedeckt ca.<br>mm Dacheindeckung mit PREFA<br>Dachplatten R.16<br>Liefern und Montieren einer<br>rostfreien Aluminium<br>Dacheindeckung mit<br>Dachplatten R.16,<br>einschließlich<br>Befestigungsmaterial<br>(verdeckte Befestigung<br>mittels 3 Stk. Rillennägeln<br>pro Platte) auf Vollschalung<br>mind. 24 mm dick.<br>Die Verlegerichtlinien sind<br>einzuhalten.<br>Ab einer Schneeregellast von<br>3,25kN/m <sup>2</sup> oder in den<br>Geländekategorien 0,I oder II<br>ist eine Verlegung auf<br>Vollschalung mit<br>Bitumentrennlage erforderlich.<br>Minstdachneigung: 17°<br>17-25° Verlegung auf Trennlage<br>Verlegung: von rechts nach<br>links<br>Größe: 700x420mm in verlegter<br>Fläche (3,4Stk./m <sup>2</sup> )<br>Materialdicke: 0,70 mm<br>Gewicht: 2,5 kg/m <sup>2</sup><br>Materialqualität: Aluminium<br>(vollständig recycelbar)<br>Legierung: EN AW 3005 oder EN<br>AW 3105 gemäß EN 573-3<br>Vorderseite: P.10 |    |       |    |         |    |         |

Übertrag CHF

| Position | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MA | Menge | ME             | E-Preis | PA    | G-Preis |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|---------|-------|---------|
| 423.117  | Einbrennlackierung<br>Farbe: ____ (Standard nach<br>gültiger Farbkarte)<br>Rückseite: Schutzlack<br>Mögliche Oberfläche: stucco<br>oder glatt<br>Gewählte Oberfläche: ____<br>Brandverhaltensklasse: A1<br>gemäß EN 13501-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A  | 1.00  | m <sup>2</sup> | _____   | _____ | _____   |
| .120     | Horizontale Eindeckung. Nei-<br>gung Grad 41 bis 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                |         |       |         |
| .127     | Sichtmass eingedeckt ca.<br>mm Dacheindeckung mit PREFA<br>Dachplatten R.16<br>Liefern und Montieren einer<br>rostfreien Aluminium<br>Dacheindeckung mit<br>Dachplatten R.16,<br>einschließlich<br>Befestigungsmaterial<br>(verdeckte Befestigung<br>mittels 3 Stk. Rillennägel<br>pro Platte) auf Vollschalung<br>mind. 24 mm dick.<br>Die Verlegerichtlinien sind<br>einzuhalten.<br>Ab einer Schneeregellast von<br>3,25kN/m <sup>2</sup> oder in den<br>Geländekategorien 0,I oder II<br>ist eine Verlegung auf<br>Vollschalung mit<br>Bitumentrennlage erforderlich.<br>Minstdachneigung: 17°<br>17-25° Verlegung auf Trennlage<br>Verlegung: von rechts nach<br>links<br>Größe: 700x420mm in verlegter<br>Fläche (3,4Stk./m <sup>2</sup> )<br>Materialdicke: 0,70 mm<br>Gewicht: 2,5 kg/m <sup>2</sup><br>Materialqualität: Aluminium<br>(vollständig recycelbar)<br>Legierung: EN AW 3005 oder EN<br>AW 3105 gemäß EN 573-3<br>Vorderseite: P.10<br>Einbrennlackierung<br>Farbe: ____ (Standard nach<br>gültiger Farbkarte)<br>Rückseite: Schutzlack<br>Mögliche Oberfläche: stucco<br>oder glatt<br>Gewählte Oberfläche: ____<br>Brandverhaltensklasse: A1<br>gemäß EN 13501-1 | A  | 1.00  | m <sup>2</sup> | _____   | _____ | _____   |
| 424      | Mehrleistungen zu Deckungen<br>mit grossformatigen Blech-<br>platten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |                |         |       |         |
| .100     | Für einfaches Einfalzen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                |         |       |         |

Übertrag CHF

| Position | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MA | Menge | ME | E-Preis | PA    | G-Preis |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------|---------|
| 424 .100 | Blechplatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |    |         |       |         |
| .110     | Falzbreite bis mm 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |    |         |       |         |
| .111     | Gerade oder schräg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| .200     | Für Auf- und Abbordungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |    |         |       |         |
| .210     | Bis 3x abkanten. h bis mm 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |    |         |       |         |
| .211     | Gerade oder schräg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| .300     | Für Schnitte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |    |         |       |         |
| .310     | Quer und längs an grossforma-<br>tigen Blechplatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |    |         |       |         |
| .311     | Gerade oder schräg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| 430      | <b>Industriefalz- und Industrie-<br/>plattensysteme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |    |         |       |         |
| 436      | Mehrleistungen zu Deckungen<br>mit profilierten Dachplatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |    |         |       |         |
| .400     | Für das Ausbilden von system-<br>eigenen Firstentlüftungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |    |         |       |         |
| .410     | Firstentlüftung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |    |         |       |         |
| .411     | Firstentlüfter selbsttragend.<br>Dicke mm 1,00. Inkl. aller<br>systemzugehörigen Komponenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A  | 1.00  | m  | _____   | _____ |         |
| .412     | Abschlüsse der Firstentlüfter<br>mit Kopfstück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| .414     | Gehrungen zu Firstentlüfter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A  | 1.00  | St | _____   | _____ |         |
| 800      | <b>Zubehör für Blechdächer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |    |         |       |         |
|          | Betreffend Vergütungsregelun-<br>gen, Ausmassbestimmungen und<br>Begriffsdefinitionen gelten<br>die Bedingungen in<br>Pos. 000.200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |    |         |       |         |
| 810      | <b>Schneefangvorrichtungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |    |         |       |         |
| 812      | Schneefänge und Schneestopper<br>montieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |    |         |       |         |
| .100     | Schneefangrohre. In Klemmla-<br>schen einbauen.<br>PREFA Schneerechensystem für<br>DP<br>Liefern und Montieren eines<br>Schneerechensystemes,<br>einschließlich<br>Befestigungsmaterial und wenn<br>erforderlich, Einbau einer<br>Unterlagsplatte. Die<br>Anordnung des<br>Schneerechensystems erfolgt<br>nach statischer Berechnung.<br>Die Verlegerichtlinien sind<br>einzuhalten.<br>Schneerechensystem: 205 x 50<br>x 300 mm (H x B x T) mit<br>Fixierschieber, zwei<br>Fußteilen mit Flächendichtung<br>87 mm Ø außen,<br>Befestigungsmaterial und<br>Abdeckkappen. |    |       |    |         |       |         |

Übertrag CHF

| Position | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MA | Menge | ME | E-Preis | PA | G-Preis |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|----|---------|
| 812 .100 | Durchzüge: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk., 3000 mm lang. An den Enden sind Abschlusselemente zu montieren.<br>Material: Aluminium, pulverbeschichtet<br>Farbe: wie Dachplatte<br>PREFA Schneerechensystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |    |         |    |         |
| .110     | Neigung Grad 3 bis 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |    |         |    |         |
| .111     | Aus Alu, Rohr d bis " 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A  | 1.00  | m  |         |    |         |
| R .190   | Gebirgsschneefangstütze für DP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |    |         |    |         |
| R .191   | Liefern und Montieren einer Gebirgsschneefangstütze einschließlich Befestigungsmaterial und wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Gebirgsschneefangstütze erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.<br>Gebirgsschneefangstütze 300 x 246 mm mit zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.<br>Durchzüge: Rundholz ca. 140mm Ø<br>Material: Aluminium, pulverbeschichtet<br>Farbe: wie Dachplatte<br>PREFA Gebirgsschneefangstütze          | A  | 1.00  | m  |         |    |         |
| .300     | Schneestopper. Zu profilierten Blechdachplatten. Im Farbton der Dachplatten.<br>PREFA Schneestopper für PREFA Dachplatten<br>Liefern und Montieren von Schneestopper für Dachplatten. Die Bestückung erfolgt immer von der Traufe Richtung First, die ersten zwei traufseitigen Reihen sind mit 2 Stk. Schneestopper pro Dachplatte zu versehen. Die Anzahl der Schneestopper erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.<br>Materialqualität: wie Dachplatte<br>Farbe: wie Dachplatte<br>PREFA Schneestopper für PREFA |    |       |    |         |    |         |

Übertrag CHF

| Position | Text                                                                                                                                                              | MA | Menge | ME | E-Preis | PA | G-Preis |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|----|---------|
| 812 .300 | Dachplatten                                                                                                                                                       |    |       |    |         |    |         |
| .310     | Neigung Grad 12 bis 25. Aus Alu.                                                                                                                                  |    |       |    |         |    |         |
| .314     | Anzahl Schneestopper pro m2<br>Anhand PREFA<br>Schneefangberechnung<br>Verlegeschema 1<br>1.7St/m2<br>Verlegeschema 2<br>3.4 St/m2<br>verlegeschema 3<br>6.8St/m2 | A  | 1.00  | m2 |         |    |         |
| .320     | Neigung Grad 26 bis 80. Aus Alu.                                                                                                                                  |    |       |    |         |    |         |
| .324     | Anzahl Schneestopper pro m2<br>Anhand PREFA<br>Schneefangberechnung<br>Verlegeschema 1<br>1.7St/m2<br>Verlegeschema 2<br>3.4 St/m2<br>verlegeschema 3<br>6.8St/m2 | A  | 1.00  | m2 |         |    |         |
| 820      | <b><u>Halter für Solaranlagen</u></b>                                                                                                                             |    |       |    |         |    |         |
| 821      | Klemmhalter für Solaranlagen auf Dachdeckungen montieren.                                                                                                         |    |       |    |         |    |         |
| .100     | Zu Doppelstehfalz-Deckungen.                                                                                                                                      |    |       |    |         |    |         |
| P        | PREFA Klemmhalter für Solaranlagen<br>PREFA (Schweiz) AG<br>8800 Thalwil                                                                                          |    |       |    |         |    |         |
| .110     | Neigung Grad 3 bis 25.                                                                                                                                            |    |       |    |         |    |         |
| .111     | Aus Alu, l mm 150.                                                                                                                                                | A  | 1.00  | St |         |    |         |
| R 890    | <b><u>PREFA Schneerechensystem für Dachplatte</u></b>                                                                                                             |    |       |    |         |    |         |
|          | <b><u>Katalog 352 D/2014 Spenglerarbeiten: Deckungen und Bekleidungen aus Dünnblech (V'2022)</u></b>                                                              |    |       |    |         |    |         |

**Zusammenstellung****351 Spenglerarbeiten: Dachentwässerungen und Anschlussbleche (V'2022)**

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

200 Rinnen und Rohre

500 Bleche zu geneigten Dächern mit Deckungen aus Dünnsblech

700 Dachaufbauten, Sicherheitsvorrichtungen und Bekrönungen

**Total 351 Spenglerarbeiten: Dachentwässerungen und Anschlussbleche (V'2022)****352 Spenglerarbeiten: Deckungen und Bekleidungen aus Dünnsblech (V'2022)**

200 Unterkonstruktionen auf geneigten Dächern

300 Dampfbremsen, Wärmedämmungen, Unterdächer und Trennlage...

400 Dachdeckungen aus Dünnsblech

800 Zubehör für Blechdächer

**Total 352 Spenglerarbeiten: Deckungen und Bekleidungen aus Dünnsblech (V'2022)****Total Zwischenbetrag**

01/00

MWST

%

**Total Schlussbetrag inkl. 7.7% MWST**CHF

Die PREFA Schweiz übernimmt keine Haftung über die Vollständigkeit der Ausschreibung.  
In den Positionen sind keine Ausmassreserven eingerechnet.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit starken Grüßen

PREFA Schweiz

PREFA, DAS DACH STARK WIE EIN STIER!